

R.S Industrial Floor Cleaner

Data Blad Ref: CIFC 04/06 side1 av1

En renevæske for industrigulv som lett fjerner oljer, smørefett, skitt, fra gulv, vegger og maskineri etc.

RS INDUSTRIAL FLOOR CLEANER er en svært effektiv og allsidig renevæske og degreaser. Den kraftige rengjørende væsken fjerner lett oljer, smørefett og tung tilsmussing fra de fleste gulvoverflater.

RS INDUSTRIAL FLOOR CLEANER etterlater ingen rester etter skylling. Den kan bli brukt etter RS TYRE MARK REMOVER eller RS HD TYRE MARK REMOVER for å sikre komplett fjerning av gummi og dekkmerker.

RS INDUSTRIAL FLOOR CLEANER er svært egnet å bruke på betong, steinfliser, plast inkludert vinyl, keramiske fliser, gummi, glass, emalje, metaller, malte overflater etc.

RS INDUSTRIAL FLOOR CLEANER er løsemiddelfri og inneholder ikke noen aggressive alkalier, silikater, løsemidler, fosfater eller skadelige biocides.

PÅFØRINGSMENGDE & METODE:

MANUAL: Fortynn 1 delprodukt i 20 til 50 deler vann. Fortynningsmengde er avhengig av grad og type tilsmussing. Kaldt vann kan bli brukt, men for et optimalt resultat; bruk vann på circa 40 °C. Påføres overflaten med stoff, svamp, sprøyte eller mopp og bøtte. Skyll av en stund etter påføring og la overflaten tørke.

GULVRENSMASKINER:

Fortynn 1 delprodukt i 50 deler vann og hell blandingen opp i tanken til den automatiske rengjøringsmaskinen. La den første runden med maskinen gå uten bruk av vakuemet, noe som gir produktet ytterligere kontaktid med overflaten. På den andre runden, skrub overflaten og avslutt med å skylle godt.

TRYKKVASKERE:

Bruk en mengde av 1 delprodukt i 30 til 100 deler vann gjennom middels eller høyt trykk. Produkt kan påføres på lavtrykk og deretter fjernes med høyt trykk, hvis nødvendig.

FYSISKE KARAKTERISTIKKER:

Utseende : Gylden væske
PH (som konsentrat) : Typisk 11 til 12
Relativ Tetthet : Typisk 1,04 (g/cm³)
Oppløselighet i vann : komplett

LAGRING & BRUK:

Lagrings- og brukstid : 12 måneder i original forpakning.

Beskytt mot frost. Hvis produkt har blitt lagret i kalde temperaturer, prøv å nå anvist omgivelsestemperatur før bruk.

Håndteres i samsvar med god industriell praksis ; Ingen spesielle sikkerhetsforanstaltninger kreves i forhold til produktet alene.

MILJØTILTAK:

Forurenset produkt og/eller skyllingsvann må avhendes i samsvar med lokale reguleringer.

HELSE & SIKKERHET:

RS INDUSTRIAL FLOOR CLEANER forårsaker ikke noen helse- eller sikkerhetsfare når produktet blir brukt i samsvar med de anbefalte instruksjoner. Mer detaljert informasjon blir gitt fra Materiell-sikkerhetsdatabladet.

RSL CLEANING SOLUTIONS a trading division of
RESIN SURFACES LIMITED, TITAN HOUSE, LOWICK
CLOSE, NEWBY ROAD
INDUSTRIAL ESTATE, HAZEL GROVE, STOCKPORT, SK7
5ED
T: 0161 483 1232 F: 0161 483 2565
E: info@resinsurfaces.co.uk W: www.resinsurfaces.co.uk
Reg. in England No. 1659941 VAT No. GB 373 485624

